



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



# Primer Express

## Hechtingsverbeteraar

### Product

Ardal Primer Express is een oplosmiddelvrije voorstrijk op basis van acrylaatdispersie voor dichte, gladde en niet-zuigende ondergronden. Voor een betere hechting van egaliseermiddelen en lijmen. Het produkt is gebruiksklaar en kan met een roller worden aangebracht. Uitermate geschikt voor het gebruik op oude keramische bekleding om daar later op te verlijmen en/of te egaliseren.

### Toepassingen

Primer Express is geschikt als voorstrijk op:

- Gladde, dichte ondergronden, zoals keramisch materiaal, Terrazzo, natuursteen- en kunststeenbekleding, slecht afgezande gietasfaltvloeren.
- Gladde, dichte, niet zuigende betonoppervlakten, bijv. met betonverf gecoate betonvloeren.
- Vastliggende, geschuurd en gereinigde PVC-bekleding, linoleum.

### Eigenschappen

- Voor binnen.
- Voor gladde, dichte ondergronden, zoals keramisch materiaal, betonondergronden, natuursteen- en kunststeenbekleding.
- Voor wand en vloer.
- Geschikt als hechtverbeteraar voor Bostik vloeregaliseermiddelen en Ardal tegellijmen.
- Oplosmiddelvrij.
- Gebruiksklaar en makkelijk met een roller aan te brengen.
- Snelle droogtijd.
- Gering verbruik.
- Neutrale geur.
- Geschikt voor vloerverwarming.

### Verwerking

**Ondergrond:** De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN 18 365 voldoen. De ondergrond moet vooral vast, schoon, blijvend droog en vrij van scheidingslagen en reinigingsmiddelen zijn. Oude wateroplosbare lijmresten volledig verwijderen. Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

**Aanbrengen:** Primer Express vóór gebruik goed doorroeren. Met een kortharige roller kruislings, gelijkmatig aangebrengen. Eén dunne laag volstaat in de meeste gevallen. Plasvorming vermijden. Na een droogtijd van 0,5 – 3 uur kunnen keramische bekledingen en natuursteen met ARDAL-tegellijmen worden verlijmd. Vloeregaliseermiddelen kan na een droogtijd van ca. 3 uur worden aangebracht. Primer Express is niet geschikt voor onderwatertoepassingen (bijv. in zwembaden)

**Reinigen van het gereedschap:** Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.



## Primer Express

### Technische kenmerken

Samenstelling	acrylaatdispersie
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Temperatuurbestendigheid	bij vloerverwarming tot +50°C
Droogtijd na aanbrengen	ca. 0,5 tot 3 uur; afhankelijk van omgevingstemperatuur en latere belasting
Soortelijk gewicht	ca. 1,4 kg/l
Verbruik	ca. 100 g/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de toestand van de ondergrond
Giscode	D 1

<b>Kleur</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Artikelcode</b>
rood, na droging rood/transparant	emmer 5 kg	41291

### Opslag en stabiliteit

In ongeopende, originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar. Koel en droog bewaren. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakking direct weer goed sluiten.

### Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)