



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



FlexBand

Dichtband

Product

Ardal FlexBand is een wapeningsband in combinatie met Ardal FlexDicht.

Toepassingen

FlexBand wordt gebruikt als kimversteving in horizontale- en verticale hoekafdichtingen in 'natte ruimten'. Ook te gebruiken als wapeningsband bij dilatatievoegen.

Eigenschappen

- Flexibel.
- Elastisch.
- Eenvoudig te snijden.
- Eenvoudig te vouwen.

Verwerking

Ondergrond: De ondergrond moet vooral vast, schoon, droog en vetvrij zijn.

Zuigende ondergronden voorbehandelen met Ardal Primer. De voorstrijk dient droog te zijn voordat FlexDicht kan worden aangebracht.

Aanbrengen: FlexDicht voldoende aanbrengen om een goede hechting van de FlexBand te garanderen. FlexBand op maat snijden en goed in de eerste laag FlexDicht aandrukken. Probeer vouwen/luchtbellen te voorkomen. Bij wand/vloeraansluiting dient FlexBand minimaal 30 mm boven het vloerniveau te worden aangebracht. Bij het aanbrengen van de tweede laag FlexDicht dient minstens 10 mm over de rand van de FlexBand de FlexDicht te worden aangebracht. In de hoeken moeten de verschillende banen FlexBand elkaar overlappen. Dit geldt ook voor de verticale hoekverbindingen. Bij dilatatievoegen wordt FlexBand in de vorm van lussen in de eerste laag FlexDicht geplaatst. Na droging wordt de lus met een tweede laag FlexDicht over gestreken.

Uitleg over FlexDicht vindt u in het desbetreffende TI-blad.



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



FlexBand

Technische kenmerken

Samenstelling	polypropyleen non woven band
Soortelijk gewicht	ca. 79 g/m ²
Breedte	150 mm
Verwerkingstemperatuur	boven 0°C

Kleur
wit

Verpakking
rol 100 m

Artikelcode
181603

Opslag en stabiliteit

Onbeperkt houdbaar onder droge en schone omstandigheden.

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be

Bostik
The Adhesive Company

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.