



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



# FlexDicht

## Oppervlakteafdichting

### Product

Ardal FlexDicht is een gebruiksklare afdichting voor oppervlakken op basis van een gemodificeerd kunststofdispersie.

### Toepassingen

FlexDicht is geschikt voor het afdichten van wanden en vloeren. FlexDicht is vochtbestendig en daarom uitermate geschikt voor 'natte ruimten'. Met FlexDicht kan men zowel grote oppervlakken als kieren rondom leidingdoorvoeren en afvoerputten afdichten. Tevens is het te gebruiken als kimpasta. Gesloten hoekaansluitingen kan men met FlexDicht afdichten. Bij moeilijke hoekaansluitingen adviseren wij FlexDicht te gebruiken in combinatie met Ardal FlexBand. Voor afdichtingen buitenshuis en of onder water kan FlexDicht niet worden gebruikt. Voor deze toepassingen adviseren wij de flexibele afdichtlaag Ardal Ardalon 2K plus.

### Eigenschappen

- Afdichting onder keramische bekledingen.
- Makkelijk aan te brengen.
- Voor natte ruimten.
- Elastisch.
- Scheuroverbruggend tot 3-4 mm.

### Verwerking

**Ondergrond:** FlexDicht kan op vrijwel elke ondergrond worden aangebracht. Ook geschikt op vloerverwarming. De ondergrond moet vooral vast, schoon, droog en vetvrij zijn. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Ardal Primer. De voorstrijk dient droog te zijn voordat FlexDicht kan worden aangebracht.

**Aanbrengen:** FlexDicht vóór gebruik goed doorroeren. FlexDicht kan men met een kwast of lamsvachtroller aanbrengen.

Voor hoekafdichtingen met een blokkwast voldoende aanbrengen. Bij moeilijke hoekaansluitingen vervolgens FlexBand in de eerste nog natte laag aanbrengen en gladstrijken. Na drogen een tweede laag aanbrengen. Ook bij leidingdoorvoeren in wand en vloer, rondom afvoerputjes FlexDicht met een blokkwast aanbrengen. Het gebruik van een klemflens en afdichtmanchetten wordt aangeraden om waterdichtheid te garanderen. Voor grote oppervlakken kan een lamsvachtroller worden gebruikt. Een tweede laag kan pas worden aangebracht als de eerste laag droog is. De tweede laag kan worden aangebracht met een kwast, lamsvachtroller of een plakspaan. Bij dilatatievoegen wordt FlexBand in de vorm van lussen in de eerste laag FlexDicht geplaatst. Na droging wordt de lus met een tweede laag FlexDicht over gestreken.

**Reinigen van het gereedschap:** Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Uitleg over FlexBand vindt u in het desbetreffende Ti-blad.

Op de volledig droge FlexDicht kan met Ardal tegelijmen direct worden verlijmd.



## LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



# FlexDicht

### Technische kenmerken

Basis	gemodificeerde kunstharsdispersie
Consistentie	hoog visceus, druipvrij
Soortelijk gewicht	ca. 1,5 kg/ltr
Verbruik	ca. 1,5 - 2,0 kg/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond (o.a. zuigkracht)
Scheuroverbrugging	tot 3 - 4 mm
Verwerkingstemperatuur	niet onder +5°C
Droogtijd na aanbrengen	ca. 10 uur bij 20°C (afhankelijk van de temperatuur en zuigkracht van de ondergrond)
Giscode	D 1

Kleur	Verpakking	Artikelcode
licht grijs	8 kg emmer	119920
licht grijs	15 kg emmer	111072

<b>FlexDicht Megapack</b>	licht grijs	5 kg emmer	118650
- 5 kg FlexDicht			
- 12 m FlexBand			
- 1 Kwast 70 mm			

### Opslag en stabiliteit

In ongeopende, originele verpakking 12 maanden houdbaar. Koel en droog bewaren.

### Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)

**Bostik**  
The Adhesive Company